

# THE HOSE REEL COMBO

## TECHNICKÉ PARAMETRY

### Ampla HOSE REEL COMBO Přístroj 2 v 1

HASICÍ SCHOPNOST:  
VHODNÝ K HAŠENÍ POŽÁRŮ:

CELKOVÁ HMOTNOST:  
CELKOVÉ ROZMĚRY:

OBJEM NÁDOBY:  
DOVOLENÁ TEPLOTA:  
VNĚJŠÍ ÚPRAVA:  
HASICÍ LÁTKA:

HNACÍ PLYN:  
ČAS VYPRÁZDNĚNÍ:  
MATERIÁL NÁDOBY:  
VENTIL:  
SPOUŤ:  
NEJVYŠŠÍ DOVOLENÝ TLAK:  
ZKUŠEBNÍ TLAK:  
CERTIFIKOVÁNO DLE:  
CERTIFIKÁT:

TYP PRODUKTU:  
TYP PROUDNICE:  
TYP HADICE:  
DĚLKA HADICE:  
PRŮMĚR HADICE:  
PRŮMĚR TRYSKY:  
ROZMĚR NAVIJÁKU:  
ROZMĚR SKŘÍNĚ:  
POVOLENÝ PŘÍVODNÍ TLAK:  
DOPORUČENÝ PŘÍVODNÍ TLAK:  
CERTIFIKOVÁNO DLE:  
CERTIFIKÁT:

#### SHIELD - TI62P4VSS / TI62P6VSS

21A, 113B, C / 34A, 183B, C  
Pevné látky, kapaliny, plyny, zařízení pod napětím do 1 kV z min. vzdálenosti 1 m  
~ 11.4 kg / ~ 13.2 kg  
Průměr - 630 ± 2 mm  
Šířka - 91 ± 2 mm  
7.2 l  
-30°C / +60°C  
Prášková barva červená – RAL 3000  
Prášek – Furex ABC Spezial - (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 68.5%, (NH<sub>4</sub>)H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 21.5%, ~ 4 kg / ~ 6 kg  
Dusík N<sub>2</sub> 100%  
14.1 ± 2.1 s / 19.6 ± 2.9 s  
Slitinová ocel – P265GH  
Chromovaná mosaz – M45x1.5  
ABS – červený  
17 bar  
25 bar  
ČSN EN 3-7+A1:2008, ČSN EN 3-8:2007+OPR.1:2008, ČSN EN 3-10:2010  
202-173-B-00512-22 / 202-173-B-01277-22  
1015-PED-B-00531-22 / 1015-PED-B-01279-22



#### HOSE REEL - WBC7128ZH3032

BETA-02  
Sprchová DN25  
Tvarově stálá  
30 m  
25 mm  
8 mm  
580x600x210 mm  
Min. 700x700x260 mm  
2-12 bar  
4 bar  
EN 671-1:2012  
1038Xa/02

