

# The SAFERING

## Extincteur à poudre

## PARAMÈTRES TECHNIQUES



ampla  
HUSSECHUCK

### TI62P4VSH

|                                            |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPACITÉ D'EXTINCTION:                     | 21A, 113B, C                                                                                                                                |
| ADAPTÉ POUR L'EXTINCTION DES FEUX DE TYPE: | Solide, liquide, gazeux, équipement sous tension jusqu'à 1 kV à une distance min. de 1 m                                                    |
| POIDS TOTAL:                               | ~ 10.7 kg                                                                                                                                   |
| DIMENSIONS TOTALES:                        | Diamètre - 620 ±2 mm<br>Largeur - 82 ±2 mm                                                                                                  |
| VOLUME DU RÉSERVOIR:                       | 7.2 litres                                                                                                                                  |
| TEMPÉR. AUTORISÉE:                         | -30°C / +60°C                                                                                                                               |
| FINITION EXTÉRIEURE:                       | Peinture poudreuse rouge – RAL 3000                                                                                                         |
| AGENT EXTINCTEUR:                          | Poudre – Furex ABC Spezial<br>(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 68.5%, (NH <sub>4</sub> )H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> 21.5% |
| POIDS DE L'AGENT EXTINCTEUR:               | ~ 4 kg                                                                                                                                      |
| GAZ PROPULSEUR:                            | Azote N <sub>2</sub> 100%                                                                                                                   |
| TEMPS DE DÉCHARGE:                         | 14.1 ±2.1 s                                                                                                                                 |
| MATÉRIAU DU RÉCIPIENT:                     | Alliage d'acier – P265GH                                                                                                                    |
| VANNE:                                     | Laiton chromé – M45x1.5                                                                                                                     |
| GÂCHETTE:                                  | ABS – rouge                                                                                                                                 |
| PRESSION MAX. ADMISSIBLE:                  | 17 bar                                                                                                                                      |
| PRESSION D'ESSAI:                          | 25 bar                                                                                                                                      |
| CERTIFIÉ CONFORMÉMENT À:                   | EN 3-7:2004+A1:2007<br>EN 3-8:2006/AC:2007<br>EN 3-10:2010                                                                                  |
| CERTIFICAT:                                | 202-173-B-00512-22<br>1015-PED-B-00531-22                                                                                                   |

### TI62P6VSH

|                                            |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPACITÉ D'EXTINCTION:                     | 34A, 183B, C                                                                                                                                |
| ADAPTÉ POUR L'EXTINCTION DES FEUX DE TYPE: | Solide, liquide, gazeux, équipement sous tension jusqu'à 1 kV à une distance min. de 1 m                                                    |
| POIDS TOTAL:                               | ~ 12.5 kg                                                                                                                                   |
| DIMENSIONS TOTALES:                        | Diamètre - 620 ±2 mm<br>Largeur - 82 ±2 mm                                                                                                  |
| VOLUME DU RÉSERVOIR:                       | 7.2 litres                                                                                                                                  |
| TEMPÉR. AUTORISÉE:                         | -30°C / +60°C                                                                                                                               |
| FINITION EXTÉRIEURE:                       | Peinture poudreuse rouge – RAL 3000                                                                                                         |
| AGENT EXTINCTEUR:                          | Poudre – Furex ABC Spezial<br>(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 68.5%, (NH <sub>4</sub> )H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> 21.5% |
| POIDS DE L'AGENT EXTINCTEUR:               | ~ 6 kg                                                                                                                                      |
| GAZ PROPULSEUR:                            | Azote N <sub>2</sub> 100%                                                                                                                   |
| TEMPS DE DÉCHARGE:                         | 19.6 ±2.9 s                                                                                                                                 |
| MATÉRIAU DU RÉCIPIENT:                     | Alliage d'acier – P265GH                                                                                                                    |
| VANNE:                                     | Laiton chromé – M45x1.5                                                                                                                     |
| GÂCHETTE:                                  | ABS – rouge                                                                                                                                 |
| PRESSION MAX. ADMISSIBLE:                  | 17 bar                                                                                                                                      |
| PRESSION D'ESSAI:                          | 25 bar                                                                                                                                      |
| CERTIFIÉ CONFORMÉMENT À:                   | EN 3-7:2004+A1:2007<br>EN 3-8:2006/AC:2007<br>EN 3-10:2010                                                                                  |
| CERTIFICAT:                                | 202-173-B-01277-22<br>1015-PED-B-01279-22                                                                                                   |